

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

### Scandinavia mönsterkollektion

Färgnummer	Namn	Mönsterpassning mm	Ändvändning
5841	Picea	200 x 125	Nej
6185	Sao Paolo	200 x 100	Nej
6532	Juglans	200 x 100	Nej
6542	Oscuro	200 x 200	Nej
6598	Carros	200 x 143	Nej
7406	Pamplona	200 x 100	Nej
7598	Virginia	200 x 200	Nej
7599	Virginia	200 x 200	Nej
7608	Macon	200 x 500	Nej
7646	Castello	200 x 167	Nej
8330	Donau	200 x 67	Nej
8477	Pine	200 x 200	Nej
8599	Pine	200 x 200	Nej
6110	Tarragona	167 x 167	Nej
6111	Tarragona	167 x 167	Nej
6112	Tarragona	167 x 167	Nej
6119	Tarragona	167 x 167	Nej
7451	Tarragona	167 x 167	Nej
6122	Montana	1500 x 1000	Nej
6381	Ruta	500 x 500	Nej
6387	Ruta	500 x 500	Nej
6507*	Patina	375 x 250	Nej
6508*	Patina	375 x 250	Nej
6513	Malaga	250 x 250	Nej
6514	Malaga	250 x 250	Nej
6515	Malaga	250 x 250	Nej
5784	Romance	1500 x 1000	Nej
5884	Facade	0 x 0	Ja
5887	Facade	0 x 0	Ja
6587	Bassano	0 x 0	Ja
6588	Bassano	0 x 0	Ja
5903	Vicenza	0 x 0	Ja
7363	Vicenza	0 x 0	Ja
7502	Vicenza	0 x 0	Ja
7503	Vicenza	0 x 0	Ja
8523	Vicenza	0 x 0	Ja

\* Om läggningen är bredare än 2 m använd rulle med 3/4 m bredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till breddrapporten.

För 2 m resp. 3 m bredd läggs 2 resp. 3 till som sista siffra i färgnumret. Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten. Den exakta rapportstorleken kan erhållas från vår tekniska avdelning.

Forbo Flooring AB  
Box 172, 401 22 Göteborg  
Tel 031-89 20 00  
Fax 031-28 44 47  
Kundservice tel 031-89 20 90  
Kundservice fax 031-68 36 02  
e-mail: info.sweden@forbo.com  
www.forbo-flooring.se

creating better environments

### Piso mönsterkollektion

Färgnummer	Namn	Mönsterpassning mm	Ändvändning
7314	Pumice	0 x 0	Ja
7315	Pumice	0 x 0	Ja
7316	Pumice	0 x 0	Ja
5794	Fibra	0 x 0	Ja
5796	Fibra	0 x 0	Ja
6381	Ruta	500 x 500	Nej
6382*	Ruta	500 x 500	Nej
6383*	Ruta	500 x 500	Nej
6384*	Ruta	500 x 500	Nej
6386*	Ruta	500 x 500	Nej
6387*	Ruta	500 x 500	Nej

\* Finns i 2 och 4 meters bredd

### Fusion mönsterkollektion

Färgnummer	Namn	Mönsterpassning mm	Ändvändning
5716	Jura	ca 200 x 100	Nej
5721	Sokoto	187 x 0	Nej
5756	Dodona	ca 200 x 200	Nej
5761	Selwood	ca 200 x 200	Nej
5736	Dorma	1500 x 1000	Nej
5738	Dorma	1500 x 1000	Nej
5966*	Juprama	600 x 600	Nej
5968*	Juprama	600 x 600	Nej
6349*	Stone	375 x 375	Nej
5702	Lava	0 x 0	Ja
5704	Lava	0 x 0	Ja
5706	Lava	0 x 0	Ja
5741	Salsa	ca 200 x 100	Nej
5745	Salsa	ca 200 x 100	Nej
7343	Two Tier	50 x 50	Nej

\* Novilon Fusion finns i 2 och 4 m bredd. Om läggningen är bredare än 2 m använd rulle med 4 m bredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs för dessa mönster måste materialåtgången beräknas med hänsyn till breddrapporten.

### Dimensioner

	Novilon	Mätt enligt
Rulllängd	30 m	EN 426
Rullbredd	2, 3 och 4 m	EN 426
Totaltjocklek	2,4 mm	EN 428
Tjocklek slitskikt	0,25 mm	EN 429
Ytbehandling	PUR, Diamond Seal	
Vikt	1,85 kg/m <sup>2</sup>	EN 430

### Beskrivning

Novilon är ett plastgolv av högsta kvalitet, särskilt anpassat för bostäder. Den slitstarka ytan gör golvet både tåligt och lättskött. Ytan är dessutom förstärkt med Diamond Seal, ett starkt polyuretanskikt som ger ett gott skydd mot repor, fläckar och tryckmärken. Novilon är smidigt att lägga och så stabilt att det kan lösläggas på ytor upp till 20 m<sup>2</sup>. Skumbaksidan gör Novilon skönt och varmt att gå på och dämpar dessutom ljud.

### Användningsområden

Torra utrymmen som t ex sovrum, vardagsrum, entréer, kök i bostäder, fritidshus etc.

### Tekniska egenskaper

I huvudsak redovisade enligt Europastandardssystemet för golvmaterial (EN). För så kallade cushionvinylprodukter är de tekniska kraven samlade i specifikationen EN 653. Där anges också de mätmetoder som skall användas. Lämpliga användningsområden för den här typen av produkter redovisas enligt EN 685 där dessa specificeras. Systemet underlättar valet av golv till olika användningsområden: bostäder, offentlig miljö, industriell miljö. Klasserna är baserade på tålighet mot trafikbelastning. Novilon Scandinavia uppfyller de allmänna kraven enligt EN 653 och uppnår klass 23 och klass 31 enligt EN 685. Detta innebär att Novilon lämpar sig för stark trafik i bostadsmiljö och lättare i offentlig miljö.

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.



**forbo**

FLOORING SYSTEMS